ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-A

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
42	02	–	–	–	2,5	–	2,5	820	220	16	ILUMINAÇÃO	A1
–	–	07	–	–	4,0	4,0	4,0	700	127	20	TOMADA	A3
–	–	–	02	–	4,0	4,0	4,0	1.200	127	20	TOMADA	A5
–	–	–	–	01	6,0	–	6,0	5.500	220	32	CHUVEIRO	A7
–	–	02	–	–	4,0	4,0	4,0	200	127	20	TOM. IL. EMERG.	A9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 63A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
A2	ILUMINAÇÃO	16	220	784	2,5	–	2,5	40	02	–	–
A4	TOMADA	20	127	500	4,0	4,0	4,0	–	–	05	–
A6	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	–	01
A8	CHUVEIRO	32	220	5.500	6,0	–	6,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

NOS CIRCUITOS INDICADOS COM ☐ UTILIZAR DR DE 30mA

GERAL — 63 | 220 | 15.804 | 25 | 25 | 16 | 84 | 04 | 14 | 03 | 02

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-B

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
32	–	–	–	–	2,5	–	2,5	576	220	16	ILUMINAÇÃO	B1
–	32	–	–	–	2,5	–	2,5	1.024	220	16	ILUMINAÇÃO	B3
–	–	03	–	–	4,0	4,0	4,0	300	127	20	TOMADA	B5
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	B7
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	B9
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	B11
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	B13
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	B15
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	B17
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	B19
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	B21
–	–	–	–	09	4,0	–	4,0	3.600	220	20	AR CONDIC.	B23
–	–	–	01	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	CENT. ALARME	B25
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 63A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
B2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.280	2,5	–	2,5	40	–	–	–
B4	ILUMINAÇÃO	16	220	1.664	2,5	–	2,5	52	–	–	–
B6	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
B8	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
B10	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
B12	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
B14	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
B16	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
B18	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
B20	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
B22	TOMADA	20	127	700	4,0	4,0	4,0	–	–	07	–
B24	TOM. IL. EMERG.	20	127	700	4,0	4,0	4,0	–	–	07	–
B26	MONTA CARGA	20	220	2.000	4,0	–	4,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 63 | 220 | 19.644 | 25 | 25 | 16 | 32 | 124 | 89 | 01 | 10

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-C

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
02	34	–	–	–	2,5	–	2,5	1.160	220	16	ILUMINAÇÃO	C1
–	36	–	–	–	2,5	–	2,5	1.152	220	16	ILUMINAÇÃO	C3
–	–	07	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	C5
–	–	–	–	01	6,0	–	6,0	2.500	220	20	EXAUSTOR	C7
–	–	07	–	–	4,0	4,0	4,0	700	127	20	TOM. IL. EMERG.	C9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 63A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
C2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.152	2,5	–	2,5	–	36	–	–
C4	TOMADA	20	127	500	4,0	4,0	4,0	–	–	05	–
C6	AR CONDIC.	20	220	4.600	4,0	–	4,0	–	–	–	04
C8	EXAUSTOR	20	220	2.500	4,0	–	4,0	–	–	–	01
C10	MONTA CARGA	20	220	2.000	4,0	–	4,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 63 | 220 | 16.864 | 25 | 25 | 16 | 02 | 106 | 19 | – | 07

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-D

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
38	02	–	–	–	2,5	–	2,5	748	220	16	ILUMINAÇÃO	D1
–	–	05	–	–	4,0	4,0	4,0	500	127	20	TOMADA	D3
–	–	–	02	–	4,0	4,0	4,0	1.200	127	20	TOMADA	D5
–	–	–	–	01	6,0	–	6,0	5.500	220	32	CHUVEIRO	D7
–	–	02	–	–	4,0	4,0	4,0	200	127	20	TOM. IL. EMERG.	D9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 50A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
D2	ILUMINAÇÃO	16	220	784	2,5	–	2,5	40	02	–	–
D4	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
D6	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	–	01
D8	CHUVEIRO	32	220	5.500	6,0	–	6,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 50 | 220 | 15.632 | 16 | 16 | 16 | 78 | 04 | 13 | 03 | 02

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-E

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
60	–	–	–	–	2,5	–	2,5	1.172	220	16	ILUMINAÇÃO	E1
32	–	–	–	–	2,5	–	2,5	1.256	220	16	ILUMINAÇÃO	E3
–	–	03	–	–	4,0	4,0	4,0	300	127	20	TOMADA	E5
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	E7
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	E9
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	E11
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	E13
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	E15
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	E17
–	–	–	–	03	4,0	–	4,0	1.200	220	20	AR CONDIC.	E19
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 63A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
E2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.152	2,5	–	2,5	–	36	–	–
E4	ILUMINAÇÃO	16	220	1.664	2,5	–	2,5	–	52	–	–
E6	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
E8	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
E10	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
E12	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
E14	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
E16	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
E18	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
E20	TOM. IL. EMERG.	20	127	500	4,0	4,0	4,0	–	–	05	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 63 | 220 | 17.444 | 25 | 25 | 16 | 46 | 138 | 76 | – | 05

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-F

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
04	34	–	–	–	2,5	–	2,5	1.160	220	16	ILUMINAÇÃO	F1
–	36	–	–	–	2,5	–	2,5	1.152	220	16	ILUMINAÇÃO	F3
–	–	07	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	F5
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.500	220	20	EXAUSTOR	F7
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	F9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 50A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
F2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.152	2,5	–	2,5	–	36	–	–
F4	TOMADA	20	127	500	4,0	4,0	4,0	–	–	05	–
F6	AR CONDIC.	20	220	4.600	4,0	–	4,0	–	–	–	04
F8	EXAUSTOR	20	220	2.500	4,0	–	4,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 50 | 220 | 11.964 | 16 | 16 | 16 | 04 | 106 | 11 | – | 06

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-G

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
38	02	–	–	–	2,5	–	2,5	748	220	16	ILUMINAÇÃO	G1
–	–	05	–	–	4,0	4,0	4,0	500	127	20	TOMADA	G3
–	–	–	02	–	4,0	4,0	4,0	1.200	127	20	TOMADA	G5
–	–	–	–	01	6,0	–	6,0	5.500	220	32	CHUVEIRO	G7
–	–	03	–	–	4,0	4,0	4,0	300	127	20	TOM. IL. EMERG.	G9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 63A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
G2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.316	2,5	–	2,5	40	02	–	–
G4	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
G6	TOMADA	20	127	1.200	4,0	4,0	4,0	–	–	02	–
G8	CHUVEIRO	32	220	5.500	6,0	–	6,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 63 | 220 | 16.864 | 25 | 25 | 16 | 78 | 04 | 14 | 02 | 02

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-H

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
32	–	–	–	–	2,5	–	2,5	576	220	16	ILUMINAÇÃO	H1
–	32	–	–	–	2,5	–	2,5	1.024	220	16	ILUMINAÇÃO	H3
–	–	03	–	–	4,0	4,0	4,0	300	127	20	TOMADA	H5
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	H7
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	H9
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	H11
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	H13
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	H15
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	H17
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	H19
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	H21
–	–	05	–	–	4,0	4,0	4,0	500	127	20	TOM. IL. EMERG.	H23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 63A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
H2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.152	2,5	–	2,5	–	36	–	–
H4	ILUMINAÇÃO	16	220	1.600	2,5	–	2,5	–	50	–	–
H6	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
H8	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
H10	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
H12	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
H14	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
H16	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
H18	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
H20	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
H22	AR CONDIC.	20	220	3.200	4,0	–	4,0	–	–	–	08
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 63 | 220 | 15.552 | 25 | 25 | 16 | 32 | 118 | 80 | – | 08

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-I

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
02	24	–	–	–	2,5	–	2,5	804	220	16	ILUMINAÇÃO	I1
–	24	–	–	–	2,5	–	2,5	768	220	16	ILUMINAÇÃO	I3
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	I5
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	I7
–	–	06	–	–	4,0	4,0	4,0	600	127	20	TOMADA	I9
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	I11
–	–	02	–	–	4,0	4,0	4,0	200	127	20	TOMADA	I13
–	–	04	–	–	4,0	4,0	4,0	400	127	20	TOMADA	I15
–	–	–	03	–	4,0	4,0	4,0	1.800	127	20	TOMADA	I17
–	–	–	03	–	4,0	–	4,0	1.800	220	20	TOMADA	I19
–	–	–	–	02	4,0	–	4,0	1.200	220	20	TOMADA	I21
–	–	03	–	–	4,0	4,0	4,0	300	127	20	TOM. IL. EMERG.	I23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 80A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
I2	ILUMINAÇÃO	16	220	1.340	2,5	–	2,5	14	24	–	–
I4	ILUMINAÇÃO	16	220	1.508	2,5	–	2,5	02	46	–	–
I6	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
I8	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
I10	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
I12	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
I14	TOMADA	20	127	600	4,0	4,0	4,0	–	–	06	–
I16	TOMADA	20	127	400	4,0	4,0	4,0	–	–	04	–
I18	TOMADA	20	220	1.800	4,0	–	4,0	–	–	–	03
I20	TOMADA	20	127	1.800	4,0	4,0	4,0	–	–	–	03
I22	AR CONDIC.	20	220	4.700	6,0	–	6,0	–	–	–	08
I24	EXAUSTOR	20	220	500	4,0	–	4,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 80 | 220 | 23.430 | 35 | 35 | 25 | 18 | 118 | 54 | 14 | 09

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDFL-J

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
18	–	–	–	–	2,5	–	2,5	324	220	16	ILUMINAÇÃO	J1
–	–	–	02	–	4,0	4,0	4,0	1.200	127	20	TOMADA	J3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 32A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
J2	TOMADA	20	220	1.200	4,0	–	4,0	–	–	02	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 32 | 220 | 2.724 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18 | – | – | 04 | –

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDF-AC1

3Ø+N+PE ~ 220/127V

QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.		TOMADAS 100	600	ESP.	FIAÇÃO FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	DISJUNTOR (A)	FINALIDADE	CIRCUITO
18	32											
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	1.900	220	20	UE-01	AC01
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	1.900	220	20	UE-03	AC03
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	1.900	220	20	UE-05	AC05
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.850	220	20	UE-07	AC07
–	–	–	–	01	6,0	–	6,0	5.250	220	32	UE-09	AC09
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.250	220	20	UE-15	AC15
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.250	220	20	UE-21	AC21
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.150	220	20	UE-23	AC23
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.150	220	20	UE-25	AC25
–	–	–	–	01	4,0	–	4,0	2.150	220	20	UE-27	AC27
–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R
–	–	–	–	–	–	–	–	–	220	–	RESERVA	R

VEM DO QGBT — A B C N PE — 200A — DPS

CIRCUITO	FINALIDADE	DISJUNTOR (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	FASE (mm2)	NEUTRO (mm2)	TERRA (mm2)	QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN.	TOMADAS 100	600	ESP.
AC02	UE-02	20	220	1.900	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC04	UE-04	20	220	2.850	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC06	UE-06	20	220	1.900	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC08	UE-08	32	220	5.250	6,0	–	6,0	–	–	–	01
AC14	UE-14	20	220	1.900	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC16	UE-16	20	220	2.250	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC22	UE-22	20	220	2.150	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC24	UE-24	20	220	2.150	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC26	UE-26	20	220	2.150	4,0	–	4,0	–	–	–	01
AC28	UE-28	20	220	2.150	4,0	–	4,0	–	–	–	01
R	RESERVA	–	127	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–
R	RESERVA	–	220	–	–	–	–	–	–	–	–

GERAL — 200 | 220 | 49.400 | 120 | 120 | 70 | – | – | – | 20

ESQUEMA TRIFILAR E CARGAS - QDF-AC2

3Ø+N+PE ~ 220/127V

| QUANTIDADE DE PONTOS ILUMIN. | | TOMADAS