


PLANTA DE FORMAS TÉRREO – NÍVEL 100,30

## CORTE AA
ESC1:25




## DETALHE DO CÁLICE P/ PILARES DE 20x40
ESC1:25




## CORTE CC
ESC1:25




## DETALHE DO CÁLICE P/ PILARES DE 30x40
ESC1:25




## CORTE BB (TIP.)
ESC1:25




## DETALHE DO CÁLICE P/ PILARES DE 30x60
ESC1:25




## BL1 (1 est. p/ 15 tf (36X)
ESC1:25




## BL2 (1 est. 289cm2 p/ 15tf) (2X)
ESC.1:25




## BL3 (4 est. 702cm2 p/40tf) (4X)
ESC1:25




## BL4 (5 est. 702cm2 p/40tf) (6X)
ESC1:25




## BL5 (2 est. 702cm2 p/ 40tf) (1X)
ESC.1:25




## BL6 (2 est. 531cm2 p/ 30tf) (3X)
ESC.1:25




## BL7 (4 est. 531cm2 p/ 30tf) (2X)
ESC.1:25




## BL8 (4 est. 1134cm2 p/70tf) (5X)
ESC1:25




| Esc. Plotag. 1:100 |
|---|
| A0 841x1189 |
| CORES/ESPESSURAS |
| VERMELHO 0,18 |
| AMARELO 0,25 |
| VERDE 0,35 |
| CIAN 0,50 |
| AZUL 0,70 |
| MAGENTA 0,13 |
| BRANCA 0,10 |

| Nº | MODIFICACOES | APROVACAO | DATA | APROVACAO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | | AUTOR DO PROJETO | | FDE | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |

| OBSERVACOES | DESENHOS DE REFERENCIA | Nº | APROVACAO | DATA |
|---|---|---|---|---|
| | | | AUTOR DO PROJETO | |
| | | | FDE | |

LEGENDA

- Pilar que nasce neste nível
- Pilar que segue
- Pilar que morre neste nível

NSB Nível Superior do Bloco

NOTAS:

1- Medidas em cm, níveis em m.
2- Concreto para pré-moldados: fck= 40MPa; para concreto moldado no local: fck=25MPa
3- Consumo mínimo de cimento: 300 kg/m3 (para concreto dosado em central), 350kg/m3 (para concreto preparado em obra)
4- Fator água/ cimento máximo: 0,45.
5- Nível superior das paredes do poço do elevador=99,84.
6- Parecer técnico de solos e fundações XXXX de XXXX.
7- Os pilares P7, P9 e P9A serão moldados "in loco".
8- Para fundação do reservatório elevado ver projeto do fornecedor.

O projeto apresentado é o Projeto Básico.
A vencedora da licitação deverá subempreitar a execução das estruturas pré-fabricadas junto à empresa especializada, e esta deverá verificar e ajustar todos os projetos de acordo com seus padrões de fabricação e montagem.
O projeto de fabricação final deverá se basear no arquiteturo fornecida e ser apresentado e aprovado pela UNICAMP.


S.B. SIDNEI BARNABE
ENGENHEIRO CIVIL
SIDNEI BARNABE
ENG° CIVIL
CREA: 0600765298


| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |
|---|---|---|
| 02 | | |
| 01 | | |

UNICAMP

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO UNIVERSITÁRIO


R. Bernardo Sayão, 100 – Cid. Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo – Campinas – SP – CEP 13083-866 – Cx. Postal 6168
FONE/FAX: (19) 3521 4100


| | |
|---|---|
| UNIDADE | COTUCA - NOVA SEDE |
| ENDEREÇO | RUA CISTO A CIÊNCIA, 177 – BAIRRO BOTA FOGO – CAMPINAS – SP |
| ARQUIVO DWG | 07_PE_cotuca_FD2_forma_térrea_R00.dwg |
| OBRA | PADRÃO SANTA EMÍLIA FORNECIDO PELA FDE<br>PROJETO EXECUTIVO - PRÉ MOLDADO |
| REF. | EST. |
| FOLHA | 02/18 R 00 |
| TÍTULO | FORMA DO TÉRREO |
| PROJETO | ENG. SIDNEI BARNABE |
| CREA SP: | 0600765298 |
| DESENHO REV. UNICAMP / DATA | FDV/2013 |
| ESCALA | INDICADA |


ESTE PROJETO FOI CEDIDO À UNICAMP PELA FDE, SENDO PORTANTO, VETADA SUA UTILIZAÇÃO EM PARTE OU NO TODO, SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MESMA.