

PLANTA COBERTURA
ESCALA: 1:50 BASE_COB



DET.01
RODAPÉ EM COBERTURA
ESCALA 1:5

DET.02
IMPERMEABILIZAÇÃO ARREMATE DE PLATIBANDA E RUFO DE CHAPA METÁLICA JUNTO A PAREDE
ESCALA 1:5

DET.03
RUFO EM PLATIBANDA

LEGENDA: IMPERMEABILIZAÇÃO

(1) SUBSTRATO
LAJE EM CONCRETO (APLICAR LIMPEZA ENERGICA E LAVAGEM).

(2) REGULARIZAÇÃO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) COM CAIMENTO PARA OS
EXCETO ONDE INDICADO, RIGOROSAMENTE DESEMPENADA COM DESEMPEN
FELTRO, COM PANO MÁXIMO DE CAIMENTO DE 13.00m E ESPESSURA MÍNI
FINALIZAR COM APLICAÇÃO DE PRIMER.

(3) IMPERMEABILIZAÇÃO
MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA CONFORME NBR-9952 (MANTA NÃO
POLIESTER , IMPREGNADA E REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM ASFA
ESPESSURA >3mm, APLICADA COM ASFALTO FUNDIDO OU MAÇARICO, SO
CAMADA ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO COM SOBREPOSIÇÃO (EMENDAS) LAT
LONGITUDINAL DE 10cm COBERTURAS.

(4) BERÇO SEPARADOR
FELTRO DE CARTÃO ASFÁLTICO 250/15 (PARA SEPARAÇÃO DIRETA DA IMPERMEAILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA)

(4a) PROTEÇÃO TÉRMICA
DUAS CAMADAS DE ISOPOR EM PLACAS DE ESPESSURA 20MM, COLADAS E SOBREPOSTAS DE FORMA INTERCALADA, SEM COINCIDIR AS JUNTAS. SOBRE O ISOPOR COBRIR COM LONA PRETA EM TODA A EXTENSÃO.

(5a) PROTEÇÃO MECÂNICA – TRÂNSITO DE PESSOAS
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3), ARMADA COM TELA SOLD
(EM PAINÉIS COM SOBREPOSIÇÃO DE 15cm NOS 4 LADOS), ESPESSURA M
À 3,00cm, FORMANDO QUADROS DE 1.50x1.50m COM JUNTAS VEDADAS
MASTIQUE ASFÁLTICO.

(5b) PROTEÇÃO MECÂNICA VERTICAL – RODAPÉ
CAMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3), ARMADA CO
GALVANIZADA, MALHA EXAGONAL 13mm, FIO 24, ANCORADA COM PARAFU
PLÁSTICA COM ALTURA APROXIMADA DE 20,00cm ACIMA DO PISO ACABA

(6) REJUNTAMENTO DE PLACAS DE PROTEÇÃO MECÂNICA
MASTIQUE ASFÁLTICO DE AREIA FINA E EMULÇÃO ASFÁLTICA (TRAÇO 3:1)

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO

1	PISO CERÂMICO, DIMENSÃO 45 X 45cm. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA NEW AGE ICE, COR NATURAL – PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉFABRICADA E REJUNTAMENTO ANTI-MOFO NA COR AREIA; REFERÊNCIA COMERCIAL: QUARTZOLITE, FORTALEZA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. RODAPÉS NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PISO, COM h= 10cm, NAS PAREDES QUE RECEBEREM PINTURA
2	PISO EM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA DE 2mm. REFERÊNCIA COMERCIAL: FADEMAC PAVIFLOR, LINHA PRISMA PLUS (COLEÇÃO 2009), COR IVORY. RODAPÉ DO MESMO PISO.
3	CONCRETO DESEMPENADO LISO, COM FUNDAÇÃO DIRETA, JUNTAS CORTADAS COM DISCO DIAMANTADO (1.80x1.80cm), COM PINTURA EPÓXI ALTO SÓLIDO, COR CLARA (CREME / BEGE)
4	CIMENTO LISO, JUNTAS CORTADAS COM DISCO DIAMANTADO (1.80x1.80cm)
5	PISO EMBORACHADO REFERÊNCIA COMERCIAL PLURIGOMA.

△ PAREDE

1	REVESTIMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ACABAMENTO ACETINADO (SEM BRILHO), DIMENSÕES 30 x40cm ATÉ O TETO OU FORRO, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA, LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO. REF. PORTOBELLO (OU EQUIVALENTE)
2	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO APLICADO SOBRE GESSO LISO OU MASSA CORRIDA, COR BRANCO ARTESÃ, REFERÊNCIA COMERCIAL: CORAL DECORA OU EQUIVALENTE TÉCNICO
3	PINTURA EXTERNA: SOB BLOCO APARENTE (PADRÃO EXISTENTE) DE TODO O PRÉDIO EXISTENTE E A AMPLIAÇÃO, TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERDE PALMEIRA.
4	PINTURA SOBRE REBOCO EM TINTA LÁTEX NA COR VERMELHO TOUREIRO

□ FORRO

1	FORRO DE GESSO LISO COM TABICA COM PINTURA LATEX PVA COR BRANCO
2	LAJE COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, E PINTURA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE. REF. SHERWIN WILLIANS, CORAL, SUVINIL (OU EQUIVALENTE)
3	FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS REMOVÍVEIS COM TABICA E COM PINTURA LATEX PVA COR BRANCO.

DESCRIÇÃO DE SOLEIRAS

SOL01	SOLEIRA RAMPADA (INTERNO/EXTERNO) EM GRANITO BRANCO POLAR, ESPESSURA 1,50 cm
SOL02	SOLEIRA EM NÍVEL (INTERNO/INTERNO) EM GRANITO BRANCO POLAR, ESPESSURA 1,50 cm
SOL03	SOLEIRA RAMPADA (ÁREAS MOLHADAS) EM GRANITO BRANCO POLAR, ESPESSURA 1,50 cm

LEGENDA GERAL

- ALVENARIA A DEMOLIR
- PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO: 19X19X39cm
- DIVISÓRIA EM DRYWALL – GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS
- DIVISÓRIA EM DRYWALL – COM TRATAMENTO ACÚSTICO
- RU — DIVISÓRIA EM DRYWALL COM RESISTÊNCIA A UMIDADE COM UMA PLACA
- INDICAÇÃO DE ÍNICIO DE PAGINAÇÃO
- INDICAÇÃO DE PISO PODOTATIL
- DET4 FL12 — INDICAÇÃO DE DETALHE
- A04 FL12 — INDICAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
- XX00 — INDICAÇÃO DE ESQUADRIA



MAPA GERAL DO CAMPUS
ESC.: 1:20.000

OBSERVAÇÕES GERAIS

* Todas as medidas deverão ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da execução da obra, conferir todas as medidas no local.
* Não tomar medidas em escala na planta.
* Para toda interferência em alvenaria existente, as medidas deverão ser confirmadas no local e confrontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver necessidade de ajustes.
* Em caso de reformas, as áreas que sofrerem danos causados pela intervenção deverão ser recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrão existente no local.
* As demais especificações deverão estar indicadas no Memorial Descritivo de Arquitetura.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
01	AGO/2017	SERVIÇOS REMANESCENTES
00	OUT/2012	EMISSÃO INICIAL

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
CÓDIGO DA OBRA CPO: CEBampl

BS arquitetura&design
BATISTA E SENNA PROJETOS ARQUITETÔNICOS LTDA EPP
RUA NICOLA ANSELMI 197 - VALINHOS - SÃO PAULO
TEL.(019) 32362053
E-MAIL bsarq@terra.com.br

UNIDADE: CENTRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
ENDEREÇO: RUA ALEXANDER FLEMING, 105 – CIDADE UNIVERSITÁRIA – BARÃO GERALDO – CAMPINAS / SP
ARQUIVO DWG: ARQ/EXEC/CEB
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
REF.: ARQ
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO COBERTURA
FOLHA: 06/13-R01

AUTOR PROJETO : Arq. Miriam L. C. Senna
CAU : 11.491-1 RRT 302162

DESENHO DATA: SETEMBRO 2012
ESCALA: 1:50