



ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS				
○	PISO			
1	Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White - Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte linha Junipolux fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 15 x 60 cm, cor Off White.			
△	PAREDES			
3	Revestimento em porcelanato retificado, medido 30 x 60 cm, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada até o teto; referência comercial: linha White Home, cor Celim Branco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Junipolux fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.			
OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento porcelanato.				
□	FORRO			
2	Forro monolítico em placa de gesso acartonado 1250 x 600 mm com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial da tinta: cor branco, código 901 - Cora, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o forro monolítico, com tábua em alumínio com pintura eletrolítica cor branca. Ver detalhamento no projeto arquitetônico.			

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS				
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J02 - Caixa em alumínio com vidro, 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 movim-ar.	0,37	0,90	1,40	03
DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.	
P01 - Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cabeira e puxador horizontal. Greiha de ventilação em alumínio. Bate-lente em chapa metálica.	0,90	2,10	03	

QUADRO DE NOTAS				
08	Em todos os sanitários, sob o piso porcelanato, aplicação de argamassa polimérica (denvertec 100) para impermeabilização.			
09	(SG) Soleiras em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.			
11	(PG) Peltoris em granito Arabesco Branco, espessura 2 cm.			
12	Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura.			
13	Fechamento em blocos de concreto com espessura de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.			
14	Vergas (sobre portas) e contra-vergas (em caixilhos) em concreto. Ver detalhe típico na planilha de detalhamento de portas e caixilhos.			

QUADRO DE LOUÇAS E METAIS DOS VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS				
CUBAS				
Cuba lavatório pequeno com coluna suspensa, medidas: 45,5 cm x 35,5 cm x, cor branco. Referência comercial: Linha Vogue Plus, código do lavatório: LS1.17 e código da coluna suspensa: CS.1.17 - Deca, Celite, Icaisa ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.				
BACIAS E MICTÓRIOS				
Bacia convencional padrão PNE sem abertura frontal, cor branco. Referência comercial: Linha Conforto Vogue Plus, código: P.510.17 - Deca, Celite, Icaisa ou equivalente técnico. Caixa de descarga linha EcoLine - Montana, Docol, Deca ou eq. técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.				
TORNEIRAS				
Torneira lavatório mesa com fechamento automático e barra para acionamento. Referência comercial: Linha Decamatic Eco, código 1173.C.CONF - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.				
Torneira de uso geral para jardim e tanque com rosca para mangueira. Referência comercial: código 1153.C37 - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme projeto de Instalações Hidráulicas.				
Ducha higiênica com registro e derivação com gatilho cromado. Referência comercial: Linha Izy, código: 1984.C37.ACT.CR - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: Sanitários P.N.E.				
Acionamento do registro de controle. Referência comercial: Linha Max - Deca, Docol, Lorenzetti ou equivalente técnico. Aplicação: conforme projeto de Instalações Hidráulicas, nos registros de controle.				
Botão de acionamento para válvula de descarga conforme NBR 9050/2015. Aplicação: nos Sanitários P.N.E., conforme projeto de Arquitetura e de Instalações Hidráulicas.				
VÁLVULAS DE ESCOAMENTO				
Válvula de escoamento para lavatórios e cubas de louça. Referência comercial: Modelo 1602.C.PLA - Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente técnico. Aplicação: nos lavatórios e cubas dos Sanitários P.N.E.				
BARRAS DE APOIO				
Barra de apoio em aço cromado para lavatório em concordância com a NBR 9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, dimensões conforme projeto. Referência comercial: PHD Barra de Apoio, Levevida, Deca ou equivalente técnico. Aplicação: lavatórios dos Sanitários P.N.E.				
Barra de apoio em aço cromado em concordância com a NBR 9050 / 2015 e/ou posteriores alterações, comprimento de 82 cm (sem da barra). Referência comercial: Linha Conforto, código: 2310C - Deca, PHD Barra de Apoio, Levevida ou equivalente técnico. Aplicação: bacias dos Sanitários P.N.E.				
ACESSÓRIOS				
Dispenser para sabonete líquido com dosador em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.				
Dispenser para papel toalha em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.				
Dispenser para papel higiênico em ABS branco, altura de fixação conforme NBR9050/2015; referência comercial: Jofel, Santher, Melhoramentos ou equivalente técnico. Modelo a ser escolhido e comprado pela Unidade.				
Espelho cristal incolor, espessura 5mm, em moldura de alumínio de 50 cm x 90cm, instalado a 90 cm do piso, conforme NBR9050.				
OBSERVAÇÃO: Deve-se atentar para que as furações para instalação dos acessórios sejam executadas antes os azulejos (no rejunte).				

LEGENDA DE COTAS DE NÍVEL			
Cota de nível relativa	Cota de nível Pav. Térreo	Cota de nível 1º Pav.	Cota de nível 2º Pav.
0.00 (Piso acabado)	0.00 (Piso acabado)	3.27 (Piso acabado)	6.53 (Piso acabado)
0.00 (Piso acabado)	0.00 (Piso acabado)	3.27 (Piso acabado)	6.53 (Piso acabado)
+ 2.53 (Espr)	+ 2.50 (Espr)	+ 5.77 (Espr)	+ 2.03 (Espr)

- NOTAS:
- O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
 - O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR FRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS. QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
 - ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02		
01		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO



COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

UNIDADE: CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE

CÓDIGO DA OBRA: CPO
CELaaccessib



GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: CEL - CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM	ARQUIVO DWG:
ENDEREÇO: Rua Caro Carolina CEP: 13063-899 UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP	N-CEL_EXE_ARQ07.ampl
OBRA: CEL - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS- 63 - ETAPA: EXECUTIVO	REF. ARQ.
TÍTULO: Ampliação dos WC P.N.E.	FOLHA 07/08-R0
AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CÍLIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20359-7 RST: 626794	DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPELLO - CAU nº A20489-0 ARQ. RENATA G. BUFFA - CAU nº A20547
DESENHO: Remoto DATA: JUL/2016	ESCALA: 1:25