




PLANTA BARRILETE
Escala 1:50




CORTE AA
Escala 1:50




CORTE BB
Escala 1:50



CORTE CC
Escala 1:50



CORTE DD
Escala 1:50



ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS	
○ PISO	
1	Piso em massa asfáltica, espessura 2,0 mm, grão 14 de areia, identificação realçada em 0,6 mm, inserido sobre regularização, referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico. Rodapê no mesmo perfil do piso, n.º 7.
2	Piso em porcelanato vitrificado sobre argamassa de regularização, dimensão 40 x 40 cm, referência comercial: Linha Retto de Retas, cor Cinza, Pontalite, Elane, Pontalite ou equivalente técnico. Argamassa de regularização: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico. Rodapê no mesmo perfil do piso, n.º 7.
3	Aplicação de revestimento cerâmico sobre concreto de base, com acabamento antiderrapante.
4	Piso em madeira laminada em concreto 30/40, medida: 10 x 20 x 18 cm, na cor natural. Compactação e revestimento de solo para impermeabilização em concreto, sendo 20 cm de subleito com argila e 10 cm de concreto, 5 cm de argila e 10 cm de concreto para captação da água interceptada. Nos bordas de calçada, utilizar gesso para piso interceptado em concreto 30/40, medida: 13 x 10 x 20 cm, cor natural. Referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
5	Piso em concreto desempenhado com acabamento de junta de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,0 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com rebatido de cura e embaixo de superfície. Acabamento antiderrapante com um grão de folga e uma duna de 4 mm.
△ PAREDES	
1	Aplicação de tinta acrílica opaca sobre reboco sobre massa PVA nas paredes novas e sobre reboco nas paredes existentes, referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
2	Revestimento em porcelanato vitrificado, medida 30 x 40 cm, inserido em junta prima sobre massa grossa sanduíche até 1 cm, referência comercial: Linha Retto de Retas, cor Cinza, Pontalite, Elane, Pontalite ou equivalente técnico. Argamassa de regularização: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
3	Aplicação de pintura tipo coleção em 1 demão, cor Branco.
4	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
5	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
6	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
7	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
8	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
9	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
10	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
11	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
12	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
13	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
14	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
15	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
16	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
17	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
18	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
19	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
20	Aplicação de tinta acrílica opaca em 1 demão sobre reboco acrílico (na parede externa), referência comercial: cor Azul Retto - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS	
DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG. ALT. PERÍ. QUAD.
01 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas, sendo 01 folha de 01 de cor.	1,05 0,95 1,20 06
02 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas, sendo 01 folha de 01 de cor.	0,60 0,90 1 06
03 Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas, sendo 01 folha de 01 de cor.	0,60 1,10 1 03
04 Caixilho em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 01 folha de 03 brancas.	1,00 1,70 0,40 03
05 Caixilho em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 01 folha de 01 de cor.	1,00 0,90 1,20 02
06 Caixilho em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 01 folha de 01 de cor.	0,60 0,60 1,00 02
DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG. ALT. QUAD.
01 Porta em madeira, 01 folha de 01 de cor, com 01 folha de 01 de cor.	1,80 2,10 01
02 Porta em madeira, 01 folha de 01 de cor, com 01 folha de 01 de cor.	0,80 2,10 03
03 Porta em madeira, 01 folha de 01 de cor, com 01 folha de 01 de cor.	0,80 2,10 04
DESCRIÇÃO DE PORTAS COM CAIXILHOS	LARG. ALT. QUAD.
01 Porta em madeira, 01 folha de 01 de cor, com 01 folha de 01 de cor.	1,80 2,10 01
02 Porta em madeira, 01 folha de 01 de cor, com 01 folha de 01 de cor.	0,80 2,10 03
03 Porta em madeira, 01 folha de 01 de cor, com 01 folha de 01 de cor.	0,80 2,10 04
DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES	COMP. LARG. QUAD.
01 Alçapão em madeira, 01 folha de 01 de cor.	0,50 0,50 01

QUADRO DE NOTAS	
01	Cobertura em telha metálica trapezoidal U-40 em aço galvanizado, espessura 0,65 mm, sanduíche com isolante em PU. Acabamento: pintura em epóxi poliuretano, referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
02	Revestimento em porcelanato vitrificado sobre argamassa de regularização, dimensão 40 x 40 cm, inserido em junta prima sobre massa grossa sanduíche até 1 cm, referência comercial: Linha Retto de Retas, cor Cinza, Pontalite, Elane, Pontalite ou equivalente técnico. Argamassa de regularização: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico. Rodapê no mesmo perfil do piso, n.º 7.
03	Aplicação de revestimento cerâmico sobre concreto de base, com acabamento antiderrapante.
04	Piso em madeira laminada em concreto 30/40, medida: 10 x 20 x 18 cm, na cor natural. Compactação e revestimento de solo para impermeabilização em concreto, sendo 20 cm de subleito com argila e 10 cm de concreto, 5 cm de argila e 10 cm de concreto para captação da água interceptada. Nos bordas de calçada, utilizar gesso para piso interceptado em concreto 30/40, medida: 13 x 10 x 20 cm, cor natural. Referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
05	Piso em concreto desempenhado com acabamento de junta de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,0 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com rebatido de cura e embaixo de superfície. Acabamento antiderrapante com um grão de folga e uma duna de 4 mm.
06	Aplicação de tinta acrílica opaca sobre reboco sobre massa PVA nas paredes novas e sobre reboco nas paredes existentes, referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
07	Revestimento em porcelanato vitrificado, medida 30 x 40 cm, inserido em junta prima sobre massa grossa sanduíche até 1 cm, referência comercial: Linha Retto de Retas, cor Cinza, Pontalite, Elane, Pontalite ou equivalente técnico. Argamassa de regularização: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico. Rodapê no mesmo perfil do piso, n.º 7.
08	Aplicação de revestimento cerâmico sobre concreto de base, com acabamento antiderrapante.
09	Piso em madeira laminada em concreto 30/40, medida: 10 x 20 x 18 cm, na cor natural. Compactação e revestimento de solo para impermeabilização em concreto, sendo 20 cm de subleito com argila e 10 cm de concreto, 5 cm de argila e 10 cm de concreto para captação da água interceptada. Nos bordas de calçada, utilizar gesso para piso interceptado em concreto 30/40, medida: 13 x 10 x 20 cm, cor natural. Referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
10	Piso em concreto desempenhado com acabamento de junta de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,0 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com rebatido de cura e embaixo de superfície. Acabamento antiderrapante com um grão de folga e uma duna de 4 mm.
11	Aplicação de tinta acrílica opaca sobre reboco sobre massa PVA nas paredes novas e sobre reboco nas paredes existentes, referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
12	Revestimento em porcelanato vitrificado, medida 30 x 40 cm, inserido em junta prima sobre massa grossa sanduíche até 1 cm, referência comercial: Linha Retto de Retas, cor Cinza, Pontalite, Elane, Pontalite ou equivalente técnico. Argamassa de regularização: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico. Rodapê no mesmo perfil do piso, n.º 7.
13	Aplicação de revestimento cerâmico sobre concreto de base, com acabamento antiderrapante.
14	Piso em madeira laminada em concreto 30/40, medida: 10 x 20 x 18 cm, na cor natural. Compactação e revestimento de solo para impermeabilização em concreto, sendo 20 cm de subleito com argila e 10 cm de concreto, 5 cm de argila e 10 cm de concreto para captação da água interceptada. Nos bordas de calçada, utilizar gesso para piso interceptado em concreto 30/40, medida: 13 x 10 x 20 cm, cor natural. Referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
15	Piso em concreto desempenhado com acabamento de junta de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,0 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com rebatido de cura e embaixo de superfície. Acabamento antiderrapante com um grão de folga e uma duna de 4 mm.
16	Aplicação de tinta acrílica opaca sobre reboco sobre massa PVA nas paredes novas e sobre reboco nas paredes existentes, referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suedi ou equivalente técnico.
17	Revestimento em porcelanato vitrificado, medida 30 x 40 cm, inserido em junta prima sobre massa grossa sanduíche até 1 cm, referência comercial: Linha Retto de Retas, cor Cinza, Pontalite, Elane, Pontalite ou equivalente técnico. Argamassa de regularização: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico. Rodapê no mesmo perfil do piso, n.º 7.
18	Aplicação de revestimento cerâmico sobre concreto de base, com acabamento antiderrapante.
19	Piso em madeira laminada em concreto 30/40, medida: 10 x 20 x 18 cm, na cor natural. Compactação e revestimento de solo para impermeabilização em concreto, sendo 20 cm de subleito com argila e 10 cm de concreto, 5 cm de argila e 10 cm de concreto para captação da água interceptada. Nos bordas de calçada, utilizar gesso para piso interceptado em concreto 30/40, medida: 13 x 10 x 20 cm, cor natural. Referência comercial: Lito Plus, coleção Vion Plus, código 2100583 - Isotext, Fato, Gerfco ou equivalente técnico.
20	Piso em concreto desempenhado com acabamento de junta de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,0 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com rebatido de cura e embaixo de superfície. Acabamento antiderrapante com um grão de folga e uma duna de 4 mm.

NOTAS	
1.	O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2.	O PROJETO EXECUTIVO É COMPLETO POR FRANCHISAS DE CONSUMO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3.	ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

02	REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
01			
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário			
INDICE: CONSUL - CONSELHO UNIVERSITÁRIO			
OBR: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE			
CÓDIGO DA OBR: CPO			
CONSULCOPRO			
graco			
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S.C. LTDA.			
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP			
FONE / FAX: (16) 3372-1168 / 3307-7643			
projeto@gracoeng.com.br - www.gracoeng.com.br			
UNIDADE: CONSUL - CONSELHO UNIVERSITÁRIO			
ENDREPO: CONSUL - CONSELHO UNIVERSITÁRIO			
OBR: CONSUL - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - OS-76 - ETAPA: EXECUTIVO			
TÍTULO: Planta de Cobertura, Corte AA, BB, CC e DD e Detalhes da Cobertura			
AUTOR: TEO PROJETO			
DESIGNADO: PROJETO			
DATA: 04/08/20			
ESCALA: Ind.			