LEGENDA

REDE ELÉTRICA E LÓGICA/REDE ESTRUTURADO

- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO HOTEL, TERRA
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO, PVC TIPO PESADO OU INDICADO
- TUBULAÇÃO PELO FORRO ENTRE O FORRO E A LAJE, AÇO CARBONO GALV. MÉDIO
- TUBULAÇÃO APARENTE, AÇO CARBONO GALVANIZADO MÉDIO
- TUBULAÇÃO PELO FORRO ENTRE FORROS E A LAJE, SEAL TUBE FLEXÍVEL (EVF OU INDICADO
- PERFILADO METÁLICO 38x38mm, INSTALAÇÃO PENDENTE - H=2,00 (OU INDICADO
- CONJUNTO DE TRÊS ELETROCALHAS METÁLICAS COM TAMPA, SENDO: 150x50mm PARA ELETRICA EMBUTIDA, 100x50mm PARA ELETRICA APARENTE E 100x50mm PARA LÓGICA COMUM, 150x50mm PARA ELETRICA ESTABILIZADA OU INDICADO - H=0,5m (OU INDICADO)
- CANALETA EM ALUMÍNIO 210x50mm INSTALAÇÃO NA PAREDE TRIPLO DUTO 13 ELÉTRICA COMUM - 13 ELÉTRICA ESTABILIZADA - 13 LÓGICA H=0,40 OU INDICADO
- PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA DE ALUMÍNIO, H=0,4m OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 VERMELHA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,3m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO QUATRO TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=1,0m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 VERMELHA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 220V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - 10 COMUM - 10A H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- ESPERA PARA DIVISÓRIO, H=2,5m
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 VERMELHA - PARA E. ESTABILIZADA - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CONJUNTO DUAS TOMADAS 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- TOMADA 2P+T - 127V - PADRÃO NBR 14136 BRANCA - PARA ENERGIA COMUM - 10A - H=0,4m DO PISO ACABADO OU INDICADO
- CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, 4x2" OU INDICADA, H=1,1m OU INDICADA
- CONDULETE DE ALUMÍNIO, 3/4" OU INDICADO, H= ALTURA DO EQUIPAMENTO OU INDICADO
- CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA DE SOBREPOR - 4"x4", H=2,80m OU INDICADO
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 10A - 220V-DB CONDULETE 3/4" OU INDICADO H=2,80m
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA BALIZAMENTO TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 10A - 220V-DB CONDULETE 3/4" OU INDICADO H=2,4m
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO H=1,2m - VIDE PROJETO PPCI
- AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO H=2,2m - VIDE PROJETO PPCI
- DETECTOR DE FUMAÇA (OU INDICADO H=1,2m - VIDE PROJETO PPCI
- RAIOS DE PISO (L=10" D70mm, FECHADO, COM DOLOTIL CG INDICADA
- DISTRIBUIDOR DE TELEFONIA - 600x600x160mm OU INDICADA
- CANALETA/ELETRODUTO QUE SOBE
- CANALETA/ELETRODUTO QUE DESCE

OBS.: Eletrodutos não citados são de 3/4".
Caixas de passagem não citadas são de 4x2 ou similar no Quadro de Cargas.
Cabeamento elétrico para circuitos terminais - redução #2/7/2SO.
Cabeamento elétrico para circuitos alimentadores - redução 0.5"6/1" (tres fio)

NOTA:
AS SALAS E CIRCULAÇÃO APRESENTAM FORRO MODULAR DE GESSO - H=2,7m
VIDE PROJETO ARQUITETONICO - PRANCHA ARQ-11

QDEC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMUM 1°PAVIMENTO

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	Carga W	Carga A	F.P.	n. Condut.	Condutor #mm²	Tubo Ø mm	V	Disj. A	DR 30mA	DPS 1,5kA	DISJTR. 6 kA
1	ILUMINAÇÃO	858	3,90	0,95	4,00	2,5	2,5	220	2x20			6k
2	ILUMINAÇÃO	858	3,90	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			6k
3	ILUMINAÇÃO	864	3,93	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			6k
4	ILUMINAÇÃO	864	3,93	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			6k
5	ILUMINAÇÃO	864	3,93	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			6k
6	ILUMINAÇÃO	864	3,93	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			6k
7	ILUMINAÇÃO	500	3,93	0,95	2,00	2,5	2,5	220	2x20			6k
8	ILUMINAÇÃO	500	3,93	0,95	2	2,5	2,5	220	2x20			6k
9	ILUMINAÇÃO	864	3,93	0,95	4	2,5	2,5	220	2x20			6k
10	ILUMINAÇÃO	500	3,93	0,95	2,00	2,5	2,5	220	2x20			6k
11	ILUMINAÇÃO	500	3,93	0,95	2,00	2,5	2,5	220	2x20			6k
12	ILUMINAÇÃO	1152	5,24	0,95	4,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
13	ILUMINAÇÃO	852	3,24	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x20			6k
14	RESERVA	0	0,00	0,95	0,00	0,0	0,0	220	0x00			0k
15	*ONADAS	1033	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
16	*ONADAS	1259	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
17	*ONADAS	1259	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
18	*ONADAS	1212	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
19	*ONADAS	992	7,68	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
20	*ONADAS	1259	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
21	*ONADAS	1259	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
22	*ONADAS	1259	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
23	*ONADAS	1259	9,60	0,95	4,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
24	*ONADAS	764	5,92	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
111	*ONADAS BEBEDOUR	1412	3,09	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25	2x30/30mA		6k
112	*ONADAS BEBEDOUR	1412	3,09	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25	2x30/30mA		6k
113	TOMADA - FACUNDO	1000	5,00	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25	2x30/30mA		6k
114	ESPERA - FACUNDO	1000	5,00	1	3	4	4,0	127	1x25	2x30/30mA		6k
115	*ONADAS FACUNDO	1000	5,00	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25	2x30/30mA		6k
116	*ONADAS DIRCEU/LAIO	1000	5,00	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25	2x30/30mA		6k
117	*ONADAS OTTO	700	3,50	0,95	3,00	4,0	4,0	127	1x25			6k
AC-1	EVAPORADORAS A.C.	764	3,92	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-2	EVAPORADORAS A.C.	764	3,92	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-3	EVAPORADORAS A.C.	568	3,92	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-4	EVAPORADORAS A.C.	764	3,92	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-5	EVAPORADORAS A.C.	473	2,43	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-6	EVAPORADORAS A.C.	473	2,43	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-7	EVAPORADORAS A.C.	473	2,43	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-8	EVAPORADORAS A.C.	433	2,22	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-9	EVAPORADORAS A.C.	433	2,22	0,95	3,00	4,0	4,0	220	2x25			6k
AC-X