

PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO

Escala 1:75

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO

1 Piso em manta vinílica em rolo de largura 2 m, espessura 2,0 mm, grupo T de abrasão, camada de desgaste de 0,55 mm, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Eternal Ótimo, código 3503, cor Silver - Forbo, Fademac, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo padrão do piso, h = 7 cm.

2 Piso cerâmico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituição de peças devido a alterações de projeto.

3 Piso em placas de granito levigado Cinza Andorinha, espessura 2 cm. Medidas conforme degraus da escada.

4 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderrapante.

5 Piso intertravado em concreto 35 MPa, medidas: 20 x 10 x 8 cm, cor natural. Assentamento em camada de 2 cm de pó de pedra sobre solo compactado e nivelado. Referência comercial: Tecpavi, Artconpre, San Carlo ou equivalente técnico.

△ PAREDES

1 Revestimento cerâmico existente e instalado. Observar a necessidade de retirada e substituição de peças devido a alterações de projeto.

2 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa acrílica (paredes internas e divisórias em gesso); referência comercial: cor *Branco*, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

3 Textura acrílica aplicado com rolo sobre seladora; referência comercial: Dulux, cor *Sais de Lavanda*, cód. 90BG 63/043 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

4 Textura acrílica aplicado com rolo sobre seladora; referência comercial: Dulux, cor *Azul Nobre*, cód. 50BB 18/216 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneiras de proteção do piso até h=1,80m, cor branco, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento cerâmico.

□ FORRO

1 Forro em placas de madeira revestida com película, já comprado e armazenada no local da obra.

2 Forro metálico removível tipo colmeia, formado por perfis superior e inferior, com cinturão em toda a volta para sustentação das peças Estrutura principal com perfil T15 e sustentação do forro através de tirantes. Acabamento proveniente de fábrica, com pintura em processo contínuo "coil coating", pré-pintura em primer e posterior pintura à base de poliéster cor branco. Medidas das placas: 62,5 x 62,5 cm e medida do módulo da grelha: 62.5 mm; referência comercial: linha Cell T15 - Hunter Douglas, Refax, AMF ou equivalente técnico. Na área da escada, Isolamento acústico com manta de lã de rocha de 20 mm.
NOTA: Como não há laje no edifício, sobre todos os forros número 1, colocar manta de lã-de-rocha, garantindo assim maior resistência dos forros e melhor desempenho no isolamento acústico.

QUADRO DE CAIXILHOS, PORTAS E PAINEIS DE VIDRO TEMPERADOS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caixilho em alumínio com vidro, 01 folha fixa.	1,20	1,00	1,10	06
J02	Caixilho em alumínio com vidro, 01 folha fixa.	1,50	1,00	1,10	07
J03	Caixilho em alumínio com vidro, 01 folha de correr e 02 folhas fixas.	1,46	1,00	1,10	01

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QTDE.
P01	Porta em madeira, 01 folha de abrir. Visor em vidro e grelha de ventilação em alumínio. Batente em madeira.	0,80	2,10	30
P02	Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilação em alumínio. Batente em madeira.	0,80	2,10	14
P03	Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio.	0,80	2,10	02
P04	Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio. Batente em madeira.	0,90	2,10	02
P05	Porta em madeira, 01 folha de abrir. Grelha de ventilação em alumínio.	0,90	2,10	04
P06	Porta em madeira, 01 folha de abrir.	0,70	2,10	01
P07	Porta em madeira, 02 folhas de abrir. Visor em vidro e grelha de ventilação em alumínio. Batente em madeira.	1,60	2,10	04
P08	Porta em madeira, 01 folha de correr. Batente em madeira.	1,80	2,10	02
P09	Porta em madeira, 02 folhas de correr. Batente em madeira.	1,20	2,10	01
P10	Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 02 folhas de correr.	2,00	2,10	01
P11	Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 03 folhas de correr.	2,95	2,10	01
P12	Porta em alumínio com venezianas ventiladas, 01 folha de abrir.	0,55	2,10	01
P13	Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir.	1,65	2,10	02
P14	Porta em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e duas de abrir com barra anti-pânico.	5,55	2,20	01
P15	Porta em alumínio com vidro, 04 folhas, sendo 02 fixas e duas de abrir com barra anti-pânico.	5,00	2,20	01

OBSERVAÇÕES: 1 - Consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
2 - Conferir batentes assentados e estocados e também as folhas de portas estocadas na obra. Todas as folhas de porta existentes serão reaproveitadas, havendo pequenas alterações para inserção de visor em vidro e grelha de ventilação em alumínio.
3 - As portas novas em madeira e as portas novas em alumínio serão feitas conforme projeto.

QUADRO DE NOTAS

01 Os caixilhos existentes serão mantidos.

02 Deve-se atentar aos batentes e folhas de porta, pois há material estocado (não instalado), que será reaproveitado.

03 As instalações hidráulicas dos sanitários, copas e D.M.L. são existentes, mas as louças e metais são novos. Ainda sobre as instalações hidráulicas dos sanitários, os WC Feminino e WC Masculino próximos à Copa e à Sala de Reuniões 04 devem seguir o projeto. Portanto, haverá mudança na hidráulica desses dois ambientes. VER Planta de Demolição da ARQUITETURA e PROJETO HIDRÁULICO.

04 Algumas divisórias em gesso acartonado existentes terão aberturas para instalação de caixilhos com vidro fixo. Observar projeto arquitetônico.

05 DIVISÓRIA GA - Divisórias novas em gesso acartonado espessura total 9,5 cm, com placa simples nas duas faces. Montantes de 7 cm, espaçados em 40 cm. Isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os montantes das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Referência comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.

06 Divisórias e portas dos sanitários e vestiários em painéis de laminado melamínico estrutural TS, espessura 10 mm, referência comercial: cor Azul Mineral, código *L150* - Fórmica, Madepar, Formline ou equivalente técnico. Perfis em alumínio anodizado natural. Referência comercial do conjunto: Alcoplac - Neocom, Falco, Mirainter ou equivalente técnico.

07 (SG) Soleiras em granito *Cinza Andorinha*, espessura 2 cm.

08 Bancadas em granito *Cinza Andorinha*, espessura 3 cm.

09 Nas fachadas, entre o término da alvenaria e a telha, estrutura tubular em aço de alta resistência à corrosão, para fechamento vertical em placa cimentícia de 2400 x 1000 mm, espessura 10 mm e fechamento horizontal em chapa metálica perfurada em aço-carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC. 3.00 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm. Nas superfícies metálicas, aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético acetinado; referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

10 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-ferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

11 Tubos de captação de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

12 Pintura e manutenção dos corrimãos e guardacorpos existentes. Aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

13 Pintura e manutenção de brise metálico em tubos de aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético acetinado. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

14 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derrapante, medidas: 30 x 30 cm, na cor amarelo e em concordância com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alterações.

15 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050 / 2004 e/ou posteriores alterações.

16 Sobre a sala de Reunião 01, o Fosso e o Depósito (Pav. Sup), plataforma técnica formada por estrutura metálica chumbada na alvenaria e fechamento em painel cimentício.

17 Fechamento dos Shafts em chapa metálica perfurada em aço carbono, espessura 1.5 mm, furo redondo 2.00 mm, EC 3 mm, dimensão da chapa 1200 x 3000 mm, emoldurada em perfis metálicos. Fixação através de cantoneiras metálicas.

18 Fechamento do Atendimento do GGBS em divisórias compostas por estrutura em alumínio anodizado e fechamento em vidro laminado. Referência comercial: Linha Zion - Design On, Div Design, Audacieuxx ou equivalente técnico.

19 Na plataforma técnica, guarda-corpo em tubos de aço de alta resistência à corrosão, com aplicação de fundo preparador antiferruginoso e pintura em esmalte sintético. Referência comercial da tinta: cor Branco, código Coralit 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

20 Plataforma hidráulica para portadores de necessidades especiais para duas paradas, segundo normas vigentes. Velocidade 6,0 m/min. Central com motor monofásico 220V e no máximo 1KW. Cabina 0,90 x 1,30 m, com vão de abertura de portas 0,80 m. Referência comercial: Villarta, Montele, Atlas Schindler ou equivalente técnico.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Alvenaria Existente — Alvenaria a Construir — Divisória Existente — Divisória a Construir

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

ATENÇÃO
A autoria do projeto não é responsabilidade desta Coordenadoria, cabendo-lhe apenas sua análise e gerenciamento.

UNICAMP
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
CPO

UNIDADE: CPO
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
CÓDIGO DA OBRA CPO: BarracãoMarc

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: CPO
ENDEREÇO: RUAJOSUÉ DE CASTRO, 120
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: BAR_EXE_ARQ02a06_plantas
OBRA: REFORMA BARRACÃO DA MARCENARIA
ETAPA - EXECUTIVO (OS 34)
REF.: ARQ.
TÍTULO: PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
FOLHA: 04/19-R0

AUTOR (ES) PROJETO: ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 03717137
DESENVOLVIMENTO PROJETO: ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7
DESENHO: Renata
DATA: SET/2015
ESCALA: 1:75