

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
Escala 1:50



PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO
Escala 1:50



PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
Escala 1:50



Detalhe Pingadeira - Corte
Escala 1:5



Detalhe - Rufo e Contra-rufo Corte
Escala 1:10

NORTE G.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO
1 Piso em porcelanato sobre argamassa de regularização, dimensão 60 x 60 cm, referência comercial: linha Pietra di Firenze, cor Off White Portobello, Eliane, Portinari ou equivalente técnico. Rejunte fina Juntaplus Fino, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico. Rodapés da mesma linha do piso, dimensão 15 x 60 cm, cor Off White.
2 Piso vinílico em placas (medidas 30 x 30 cm), espessura 2,0 mm, Classe II/A de energia radiante, assentado sobre regularização. Referência comercial: Linha Pavilhão Natural, Coleção Pinu, código 920569 - Tarkett. Fortlac, Gerflor ou equivalente técnico. Rodapé no mesmo padrão do piso, h = 7 cm.
3 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido, com acabamento antiderapante.
4 Piso em bloco intertravado em concreto 35MPa, medidas: 10 x 20 x 08 cm, na cor natural. Compactação e nivelamento do solo para assentamento em camadas, sendo: 20 cm de subleito com adição de brita (solo-brita); e, sobre essa camada, 5 cm de pó de pedra para colocação do bloco intertravado. Nas bordas de calçadas, utilizar guia para piso intertravado em concreto 35MPa, medidas 13 x 100 x 30 cm, cor natural. Referência comercial do bloco e da guia: Tecpavi, Artcorpe, Sun Cobo ou equivalente técnico.
5 Calçada provisória - Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, espessura 2,7 cm. Concreto 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderapante com um prato de flotação e uma demão de limina.

△ PAREDES
1 Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre sobre massa acrílica (paredes novas) ou sobre seladora (paredes existentes); referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Costa Protegida, código: Dulux 30193L011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em porcelanato retificado, medida 30 x 60 cm, assentados em junta prumo sobre massa grossa (argileira) ou sobre argamassa de fixação; referência comercial: linha White Home, cor Cetim Branco - Portinari, Eliane, Portobello ou equivalente técnico. Rejunte anti-mofo linha Juntaplus Fina, cor Cinza Claro, referência comercial: Eliane, Quartzolit, Embracon ou equivalente técnico.
4 Aplicação de pintura tipo calçada em 3 demãos, cor branco.

OBSERVAÇÃO: Nas arestas e cantos vivos, prever instalação de cantoneira de proteção do piso até h=1,80m, cor branca, sendo: cantoneira em AÇO GALVANIZADO para paredes rebocadas e cantoneira em ALUMÍNIO para paredes com revestimento porcelanato.

□ FORRO
1 Laje rebocada com aplicação de pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Forro em gesso monolítico RU com pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial do tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. Junta de dilatação de 2,0 cm entre a parede e o gesso monolítico, com fabica em alumínio com pintura eletrostática cor branca. Ver detalhamento e paginação no projeto arquitetônico.
3 Laje existente (com aplicação de nova pintura em látex acrílico acetinado; referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QTDE.
J01	Caixilho em alumínio com vidro, 02 folhas maxim-ar	0,57	0,96	1,58	03
J02	Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas, sendo 02 fixas, 02 maxim-ar e 02 basculantes.	1,80	2,36	0,18	02
J03	Caixilho em alumínio com vidro, 06 folhas, sendo 02 fixas, 02 maxim-ar e 02 basculantes.	2,77	2,36	0,18	03
V01	Caixilho em alumínio com venezianas ventilados, 01 folha fixa.	0,57	0,56	11,18	01
	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.		QTDE.
P01	Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir com barra anti-pânico, bandeira fixa em alumínio com vidro, h = 0,47 m.	1,80	2,10 + 0,425		01
P02	Porta em madeira, 01 folha de abrir com bate-cadeira e barra de apoio. Grelha de ventilação em alumínio. Batente em chapa metálica.	0,92	2,14		03
P03	Porta provisória em alumínio com vidro, 01 folhas de abrir, bandeira fixa em alumínio com vidro, h = 0,95 m.	0,91	2,10 + 0,90		01
	DESCRIÇÃO DE ALÇAPÕES	COMP.	LARG.		QTDE.
A01	Alçapão em chapa de aço de alta resistência à corrosão, 01 folha de abrir.	0,80	0,80		01

OBSERVAÇÕES: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e painéis de vidro.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR-40 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm, sanduíche com isolante em 50 de escrita. Acabamentos e acessórios: espaçadores entre telhas; fixadores autoperfurantes com acabamento alumínizado e cabeça em aço inox, sendo de 13/14x3/4" no estrutura e de 1/4-14x7/8" no costura de duas chapas; fitas de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nos locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Pintura proveniente de fábrica com aplicação de primer epóxi seguido de pintura de acabamento na cor branca na face superior e na cor cinza na face inferior. Referência comercial: Perfilar, Eucotex, Eternit ou equivalente técnico.
02 Estruturas e elementos metálicos das cobertura em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferrugíneo e pintura em esmalte sintético. Referência comercial do tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
03 Rufos, contra-rufos, calhas e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 22 com aplicação de fundo preparador anti-ferrugíneo e pintura em esmalte sintético. Referência comercial do tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
04 Calhas e tubos de águas pluviais em PVCR com aplicação de fundo preparador e pintura em esmalte sintético. Referência comercial do tinta: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
05 Piso interno podotátil de alerta em placa de borracha anti-derapante, medidas: 25 x 25 cm, na cor amarela e em concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações.
06 Piso externo podotátil de alerta e direcional em bloco intertravado de concreto 35MPa, medidas: 20 x 20 x 08 cm, na cor amarelo, e em concordância com a NBR-9050/2015 e/ou posteriores alterações. Assentamento em camada de 05 cm de pó de pedra e 15 cm de subleito com adição de brita (solo-brita), sobre solo compactado e nivelado.
07 Nas paredes e piso internos do barrilete e no maçaiue de acesso, aplicação de argamassa polimérica (Sikaratec 100) para impermeabilização.
08 Em todos os sanitários, aplicação de argamassa polimérica (Sikaratec 100) para impermeabilização.
09 (SG) Soleiras em granito polido Arabescu Branco, espessura 2 cm.
10 (SGL) Soleiras em granito lavigado Arabescu Branco, espessura 2 cm.
11 (PG) Peitoris em granito polido Arabescu Branco, espessura 2 cm.
12 DIVISÓRIA GA - Divisórias em gesso acartonado espessura total 11,5cm ou 21cm (nas salas de aula), com placa simples nas duas faces, isolamento acústico em manta de lã de rocha ensacada. Os perfis metálicos das paredes em gesso acartonado vão do piso à laje e as placas de gesso chegam até 15 cm acima do forro. Ver detalhamento no projeto arquitetônico. Referência comercial: Placo, Lafarge Gypsum, Gessoforro ou equivalente técnico.
13 Alvenaria de embasamento h = 40 cm abaixo do piso acabado em bloco de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura.
14 Estrutura e fechamento em blocos estruturais de concreto, medidas 19 x 39 x 19 cm, 8 MPa, conforme projeto arquitetônico e de estrutura.
15 Vergas (sobre portas e caixilhos) e contra-vergas (em caixilhos)em bloco canaleta em concreto 8 MPa. Ver detalhe típico na prancha de detalhamento de portas e caixilhos.

LEGENDA DE CONSTRUÇÃO

Existente	Parede a construir em bloco estrutural de concreto

NOTAS:
1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
02		
01		

"ESTAS PLANTAS SÃO PROPRIEDADE DA UNICAMP. A REPRODUÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DEPENDERÁ DE AUTORIZAÇÃO DA CPO"

UNICAMP — COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS — CPO
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário
UNIDADE: IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO N. DE ACESSIBILIDADE PRÉDIO DOS PROFESSORES
CÓDIGO DA OBRA CPO: IFCH-Acess

graco projetos
GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1531 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643
projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

UNIDADE: IFCH-INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
ENDEREÇO: RUA CORA CORALINA, 100, UNICAMP/ CAMPUS CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
ARQUIVO DWG: IFCH_Acess_EXE_ARQ03605_pt_cnt
OBRA: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DOS PROFESSORES - OS 64 - ETAPA: Executivo
REF.: ARQ.
TÍTULO: Plantas e Detalhes
FOLHA: 03/07-R0
AUTOR (ES): PROJETO — ARQ. CAIO GRACIOSI N. V. BRAGA - CAU nº A35539-7 RTI: RRT 1255867
DESENVOLVIMENTO PROJETO — ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39890-0; ARQ. RENATA G. BURFA - CAU nº A37767-7
DESENHO: Bora/Renata
DATA: MAY/2018
ESCALA: 1:50

PLANTA BARRILETE
Escala 1:50



PLANTA COBERTURA
Escala 1:50



Detalhe - Calha e Tubo de Captação de Águas Pluviais - Corte
Escala 1:10



Detalhe - Calha e Tubo de Captação de Águas Pluviais - Corte
Escala1:10